

惰性氣體用壓力錶

Standard Pressure Gauge

SPG2系列



SPG2 系列專為電子醫療、生物技術和製藥行業中使用的 CDA (Clean Dry Air) 應用調壓閥而設計。

產品規格

尺寸 (外殼外徑)	50mm
款式	直立式 (Low mount)
對應接頭	1/4NPT
材質	巴登管：SUS304 Element：SUS316L 外殼：鍍鎳鋼 機芯 (內機)：黃銅 蓋子：聚碳酸酯(PC) 錶盤：鋁 (白色)，帶指針止動銷 指針：鋁合金 (黑色/紅色)
精 度	±1.6% F.S
使用溫度	環境溫度 -40°C~+65°C 流體溫度 最大+200°C
He洩漏率	1.0×10 ⁻¹⁰ Pa·m ³ /sec以下

1. 產品系列

SPG2

7. 壓力範圍

XXX 請參照壓力範圍表

2. 尺寸(外殼外徑)

5 50 mm (2")

8. 錶盤顏色

8 3 colors

3. 款式

L Low mount

9. Option

0 無(標準)
1 Accessories

4. 精度

5 ±1.6% F.S

5. 對應接頭

NM ¼"NPT (Male)

6. 單位

K psi/kg

品號範例

1	2	3	4	5	6	7	8	9
SPG2	5	L	5	NM	K	XXX	8	0

CODE	RANGE
0 4 2	0~30psi/K
0 4 4	0~60psi/K
0 4 5	0~80psi/K
0 4 7	0~150psi/K
0 5 0	0~200psi/K
1 4 3	0~240psi/K
0 5 1	0~300psi/K
0 5 4	0~500psi/K
1 5 1	0~600psi/K
0 5 7	0~1000psi/K
0 5 8	0~1500psi/K
1 6 9	0~1600psi/K
1 7 0	0~2000psi/K
1 7 2	0~3000psi/K
0 1 1	0~3500psi/K
0 6 2	0~3600psi/K
1 7 4	0~4000psi/K
0 6 4	0~5000psi/K
0 6 5	0~6000psi/K
0 2 7	-30inHg~15psi/K
0 2 8	-30inHg~30psi/K
0 2 9	-30inHg~40psi/K
0 3 0	-30inHg~60psi/K
2 9 5	-30inHg~80psi/K
0 3 1	-30inHg~90psi/K
0 1 2	-30inHg~100psi/K
0 3 2	-30inHg~150psi/K
0 1 6	-30inHg~160psi/K
0 3 3	-30inHg~200psi/K
0 3 4	-30inHg~300psi/K
0 3 6	-30inHg~500psi/K
1 0 1	-30inHg~600psi/K
0 9 1	-30inHg~1000psi/K